

Castrol EDGE 10W-60

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A jármű technológia fejlődésével napjaink motorjai még erősebbé és hatékonyabbá váltak. Ennek következtében a motorokban uralkodó effektív középnyomás, a motorok terhelése nagyobb mint valaha is volt.

Továbbra is az olajra hárul az a feladat hogy az alkatrészek fémes érintkezését megakadályozza, így az olajfilmnek rendkívül erősnek kell lennie és meg kell őriznie kifogástalan teljesítőképességét.

Legerősebb és legkorszerűbb követelményeket teljesítő olajunk, a Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** segítségével hatékonyan hozzájárul az Ön motorjának kifogástalan teljesítményéhez.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 10W-60 mindazokban a sportkocsikban - például Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF - alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4 minősítésű SAE SAE 10W-60-as viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja. A motorolaj kiválasztásakor ellenőrizze a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

A Castrol EDGE 10W-60 azokban a sportkocsikban is alkalmazható amelyekhez a gyártómű VW 501 01/505 00 jóváhagyású motorolaj használatát írja elő: Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron.
A motorolaj kiválasztásakor ellenőrizze a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

A Castrol Edge 10W-60 a Königssegg motorokhoz jóváhagyott motorolaj.

A Castrol EDGE 10W-60 a 10W-60-as motorolajat igénylő BMW M modellekhez jóváhagyott motorolaj.

A motorolaj kiválasztásakor ellenőrizze a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket valamint az olaj minősítéseit és jóváhagyásait. Az Edge 10W-60 más autókhoz is alkalmazható.

Előnyök

A Castrol EDGE 10W-60 használatával:

- A motor teljesítménye rövid és hosszú távon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A legszélsőségesebb terhelések és üzemi hőmérsékletek mellett is felülmúlhatatlan mértékű védelem biztosítható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik.*
- A világ legismertebb sportkocsijaiban elvégzett tesztekkel igazoltan a csúcsteljesítmény mindenkor kifejthető

* Az ASTM D 6593 Seq VG teszt határértékéhez viszonyítva

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 10W-60
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	kg/m ³	853
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	22.7
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	160
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	173
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-39
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	203
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.29

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
Koenigsegg Approved
VW 501 01/ 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 10W-60
17 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>