

Ilocut 510 MP

Többcélúan alkalmazható vágóolaj

Leírás

A Castrol Ilocut™ 510 MP klórt és nehézfém származékokat nem tartalmazó többcélúan alkalmazható magasfokon finomított alapolajból készült vízzel nem keverhető vágóolaj. Hidraulikus folyadékként is felhasználható, megfelel az ISO 6743/4 HM valamint a DIN 51502 HLP-D követelményeknek.

A Castrol Ilocut 510 MP nagy kiterjedésű központi rendszerekben és egyedileg telepített szerszámgépekben is alkalmazható.

Alkalmazási Terület

A Castrol Ilocut 510 MP elsősorban vasfémek és nemvas fémek köszörüléséhez, fúrásához és általános megmunkálásához alkalmazható. Nem tartalmaz aktív ként így a színesfém munkadarabokkal is maradéktalanul összefér.

Előnyök

- Rendkívül széleskörűen, vágóolajként és hidraulikus folyadékként is alkalmazható így csökkenthetőek a készletezés költségei
- Kiemelkedő detergens és diszpergens képességei megakadályozzák a lerakódások kialakulását
- Alacsony viszkozitási értéke és kiváló nedvesítő képessége révén csökken a kihordódás és az olaj felhasználása
- Maradéktalan szűrhetősége és magas fokú öregedésállósága meghosszabbítja a folyadék élettartamát
- Nem tartalmaz klórt és nehézfém származékokat így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető

Speciális Jellemzők

Név	mérési eljárás	egység	Ilocut 510 MP
Megjelenés	szemrevételezés		sárga
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298 / ISO 3675	kg/m ³	850
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	10
Lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92 / ISO 2592	°C	145
Rézkorrozó (3 óra 100 °C-on)	ASTM D130 / ISO 2160	fokozat	1a

Egyéb információk

	észter	aktív kén	inaktív kén	foszfor	kalcium	klór	cink
Adalékok				ü			

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolva biztosítható.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Ilocut 510 MP

12 Aug 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu