

Iloform™ TDN 81

hidegalakító folyadék

Leírás

A Castrol Iloform™ TDN 81 a nagy alakváltozással járó hidegalakító műveletek követelményei alapján összeállított, kifogástalan kenő hatású és terhelés felvevő (EP) adalékokkal gyártott közepes viszkozitású megmunkáló folyadék.

Alkalmazási Terület

Az Iloform TDN 81 elsősorban acél, rozsdamentes acél és alumínium munkadarabok nagy alakváltozást eredményező és nagy felületi terheléssel járó mélyhúzó műveleteihez alkalmas megmunkáló folyadék.

Az Iloform TDN 81 rozsdamentes és egyéb ötvözt acél csövek csőnyújtó hengerléséhez valamint egyes ipari hajtóművek kenőanyagaként is felhasználható.

Előnyök

- Egyedileg összeállított adalékcsoomagja kivételes szintű terhelés felvevő (EP) és magas fokú hőtűrő képességet eredményez, kifogástalan védelmet nyújt a kopással szemben. A szerszámok élettartama meghosszabbítható, az állásidő csökkenthető
- Egyenletes és rendkívül teherbíró kenőfilmet, kifogástalan felületi minőséget biztosít, többlépcsős műveletekhez és magas átbocsájtott darabszámhoz is alkalmazható
- Széles körű, rugalmas felhasználhatósága lehetővé teszi a raktárkészlet csökkentését.
- A minimális szagképződés és az áttetsző megjelenés javítja a munkakörülményeket

Speciális Jellemzők

Név	mérési eljárás	egység	Iloform TDN 81
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta borostyánszínű folyadék
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052 / ISO 12185	g/ml	1.18
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	140
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92 / ISO 2592	°C	> 170

az iparágban elfogadott mérési tűrésekkel

Figyelmeztetés a felhasználónak

Az Iloform TDN 81 lúgos kémhatású vagy oldószer tartalmú tisztítószerekkel eltávolítható.

Egyéb információk

Adalékok	észter	aktív kén	Inaktív kén	foszfor	klór	egyéb
	ü				ü	

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolva biztosítható.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Iloform™ TDN 81

12 Apr 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapon lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlapon tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu