

Magna™ Termékcsalás

Kenőolaj

Leírás

A Castrol Magna™ termékcsalád egy kiváló minőségű, adalékanyag-mentes olajból áll, amelyek természetüknél fogva kiválóan ellenállnak az oxidációnak, és kiváló demulzifikációs tulajdonságokkal rendelkeznek.

Alkalmazási Terület

A Castrol Magna kenőolajok megfelelőek számos olyan alkalmazáshoz, mint a csapágyak, az orsók és a nagyobb viszkozitású fokozatokkal a közepesen terhelt hajtóművek kenése. Olyan vákuumszivattyúkban és hidraulikus rendszerekben is használhatók, ahol „ISO HH” folyadéktípusra van szükség. A Magna kenőolajok többféle viszkozitási fokozatban kaphatók, a fogaskerekek kenésére alkalmas 320 cSt-től a kis hézagú, nagysebességű orsókhoz használatos 2 cSt-ig. A Magna termékcsalád teljes mértékben kompatibilis a nitril, szilikon és fluropolimer tömítő anyagokkal. A Magna az alábbi osztályozással rendelkezik: ISO 6743/4 - HH típus

Előnyök

- A nagy mértékben finomított ásványi olajnak köszönhetően a termék megfelel az olyan alkalmazásokhoz, ahol adalékanyag-mentes olajok használhatók.
- A jó minőségű ásványi olaj hosszú szerviz élettartamot tesz lehetővé.
- Az alacsony dermedéspont problémamentes használatot biztosít hideg körülmények között is.

Speciális Jellemzők

	Módszer	Egység	2	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Sűrűség 15 °C hőmérsékleten	ASTM D4052 ISO 12185	kg/m³	820	870	870	870	870	880	880	890	890	890	890	900
Kinematikus viszkozitás 40 °C hőmérsékleten	ASTM D445 ISO 3104	mm²/s	2	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Kinematikus viszkozitás 100 °C hőmérsékleten	ASTM D445 ISO 3104	mm²/s	-	2.55	3.4	3.9	5.3	6.6	8.6	11.1	14.5	18.7	24	31.2
Viszkozitási index	ASTM D2270 ISO 2909	-	-	-	-	102	102	102	102	97	97	97	96	96
Dermedéspont	ASTM D97 ISO 3016	°C	-39	-33	-24	-18	-12	-18	-18	-18	-18	-15	-9	-3
Lobbanáspont - zárttéri vizsgálati módszer	ASTM D93 ISO 2719	°C	85	150	155	160	210	222	220	240	255	264	270	264

Magna™ Termékcsalás

29 Apr 2015

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatolagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu