

Castrol SUSPENSION HTGU

Szilárd kenőanyag adalékolt speciális kenőanyag

LEÍRÁS:

Castrol SUSPENSION HTGU félig viszkózus, szilárd kenőanyaggal adalékolt kenőanyag, amelyből az alapolaj +200°C felett maradványmentesen elpárolog. A visszamaradó szilárd adalék rétege egy jól tapadó szilárd kenőanyag réteget hoz létre, amely ellenáll a magas nyomásoknak és hőmérsékletnek ezáltal a kenés akár +650°C-ig biztosított.

FELHASZNÁLÁS:

- Alkalmazás hőmérséklet tartományai:
folyadékkenés: ca +200 °C-ig
szárazkenés: ca.+650 °C-ig
- Magas hőmérsékletű kenési helyeken:
Kerámia-és üvegiparban láncok kenésére.
Égető-, sütőipari kemencék láncaihoz, síkszalagokhoz.
Kemencekocsik-, olvasztótégelyek,- vándorrostélyok csapágaihoz.

ELŐNYÖK:

- extrém hőmérsékleten és nagy terheléseknél is optimális a kopásvédelem.
- Exrtém nyomásfelvevőképesség.
- Különösen alacsony súrlódás.
- Szilikonmentes.
- Oxidációstabil, és kitűnő korrózióvédelmi tulajdonságok.
- Jó kényszerkenési tulajdonság.

MEGJEGYZÉS:

- Castrol SUSPENSION HTGU nem keverhető más olajokkal, és kenőzsírokkal sem.
- Felhasználás előtt erősen fel kell rázni !
- Csepegtetővel, olajzókannával, vagy ecsettel hordható fel a lehűlt felületre.

Műszaki adatok:

Castrol SUSPENSION HTGU				
Sűrűség	15°C	DIN 51757	g/cm ³	1,014
Szín, vizuálisan				szürkésfekete
Bázis				poliglikol / grafit
Kinematikai viszkozitás	DIN 51562	mm ² /s		108
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C		-9
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	°C		230
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	°C			(-5)...(+200)folyékonykenés +650°C-ig szárazkenés

A táblázati adatok átlagértékek.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

