

Optileb AT 15

élelmiszeripari célokra alkalmazható kenőanyag

Leírás

A Castrol Optileb™ AT 15 világos színű, élettanilag ártalmatlan, NSF-H1 minősítésű speciális kenőanyag. Rendkívül tiszta, magas fokon finomított alapolaj és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával készül így az élelmiszer- és a gyógyszeriparban széles körben alkalmazható.

Alkalmazási Terület

Az Optileb AT 15 elsősorban a sűrített levegővel működő, az élelmiszerekkel esetlegesen érintkező kéziszerszámok kenésére alkalmazható. Kifogástalan kenési képessége mellett teljes mértékben megfelel az élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkező kenőanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.

Előnyök

- Az olajköd gyorsan lecsapódik így nem kerül ki a szabad levegőre.
- A jó vízkiválasztó képesség révén könnyen eltávolítható.
- Párás közegben is megbízható védelmet nyújt a korrózióval szemben.
- Kiemelkedő szintű védelmet nyújt a kopással szemben.
- Élettani szempontból biztonságosan használható, megfelel az NSF H1 követelménynek.

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Optileb AT 15
szín			halványsárga
ISO viszkozitási osztály	DIN 51 519		15
sűrűség 15 °C-on	ISO 12185	kg/m ³	850
kin. viszkozitás 40 °C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	15
kin. viszkozitás 100 °C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	3.60
viszkozitási index	ISO 2909	-	110
lobbanáspont	DIN EN ISO 2592	°C	180
dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	- 15
korróziós teszt, acél	DIN ISO 7120	fokozat	0
korróziós teszt, eéz	DIN EN ISO 2160	fokozat	1a
savszám	ASTM D 664	mgKOH/g	0.65

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel

Figyelmeztetés a felhasználónak

A Castrol Optileb AT 15 a leggyakrabban alkalmazott műanyagokkal és tömítő anyagokkal összefér de EPDM (módosított etilén-propilén-dién) műanyagokhoz nem alkalmazható.

A vízleválasztó rendszeres ürítése és a cseppszám megfelelő beállítása zavartalan üzemeltetést biztosít.

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Optileb AT 15

17 Apr 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
www.castrol.hu