

Optileb™ CH Sorozat

Teljesen szintetikus, élettani szempontból kifogástalan kenőanyag

Leírás

Castrol Optileb™ CH (korábbi nevén Viscoleb) sajátos élelmiszer- és gyógyszeripari követelményekre kifejlesztett speciális kenőanyag. Vízálló, és rendkívüli nyomásfelvételi képességű.

Szag-, szín- és ízsemleges. Speciális hatóanyagai megakadályozzák a kopást és korróziót.

Az Castrol Optileb CH NSF H1 bejegyzett, így alkalmazható azokon a kenési helyeken, ahol technológiailag elkerülhetetlen az érintkezés a termékkel vagy a csomagolásával.

Alkalmazási Terület

- Valamennyi élelmiszert- és fogyasztási cikket előállító iparágban, ahol sajátosak a követelmények, mert fennáll a veszély, hogy a kenőanyag közvetlenül érintkezik a termékkel, vagy annak csomagolásával.
- A töltő-, gyártó- és csomagológépek láncainál.
- Csúszópályáknál, központi kenőberendezéseknél, szűrőrendszereknél.
- Hőmérséklet tartomány :
 - Castrol Optileb CH 32 -60 °C ... +150°C
 - Castrol Optileb CH 150 -30 °C ...+200°C
 - Castrol Optileb CH 280 -30 °C ...+200°C
 - Castrol Optileb CH 1500 -20 °C ...+200°C

Előnyök

- élettanilag kifogástalan, NSF H1 regisztrált,
- áttetsző,
- vízálló,
- összeférhető ásványolajokkal, alkalmazása előtt nincs szükség lánctisztításra,
- jó a kúszóképessége,
- kiemelkedő a tapadóképesége,
- nagyon jó korrózió-, és kopásvédelem,

Speciális Jellemzők

	Tesztelési mód	Egység	CH 32	CH 150	CH 280	CH 1500
Kódszám	-	-	0725	07255	07256	07257
Szín	vizuális	-	színtelen	színtelen	színtelen	színtelen
Bázis	-	-	polialfaolefin	polialfaolefin	polialfaolefin	polialfaolefin
ISO viszkozitási osztály	DIN 51519	-	32	150	-	1500
Sűrűség 15 °C-on	DIN 51757	g/cm ³	0,830	0,850	0,850	0,870
Kinematikai viszkozitás 40°C -on	DIN 51562	mm ² /s	31	144	286	1443
Kinematikai viszkozitás 100°C -on	DIN 51562	mm ² /s	5,8	18,6	30,6	103,0
Viszkozitási mutató	DIN ISO 2909	-	128	145	145	158
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	<-60	-42	-36	-24
Lobbanáspont	DIN ISO 2952	°C	220	236	232	224
Réz korrózióvédelem	ASTM D130	-	1a	1a	1a	1a
Acél korrózióvédelem	DIN 51355	-	0	0	0	0

Ezek a műszaki adatok tesztértékek átlagán alapulnak. Esetenként kismértékű eltérések előfordulhatnak. További információt a Castrol helyi képviselőjétől kaphat.

Egyéb információk

- Castrol Optileb CH olajok összeférhetők az ásványolajokkal, ezért kenőanyag-átállás esetén a láncot nem szükséges letisztítani.
- Erőteljes láncszennyeződés esetén a tisztítás szükséges, hogy az olaj akadály nélkül bekússzon.
- Központi kenőberendezéseknél, és szórórendszereknél követni kell az előírt viszkozításokat.
- Spray kiszerezésben : Castrol Optileb CH 32, Castrol Optileb CH 280, Castrol Optileb CH 1500 mindegyik NSF H1.

A termék neve korábban Viscoleb volt. A név 2015-ben megváltozott.

Optileb™ CH Sorozat

25 Aug 2015

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu