

Optileb DAB 8

élelmiszeripari célokra alkalmazható kenőanyag

Leírás

Az Optileb™ DAB 8 vízszerűen áttetsző, kivételes tisztaságú ásványi bázisú alapolajból készült semleges szagú és ízű speciális kenőanyag. Az Optileb DAB 8 maradéktalanul megfelel az élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkező kenőanyagokra vonatkozó NSF H1 minősítésnek így az élelmiszeriparban és az italgyártásban széleskörűen alkalmazható.

Alkalmazási Terület

- Az élelmiszer- és gyógyszeriparban, kozmetikai termékek gyártása és a berendezések karbantartása során széleskörűen alkalmazható kenőanyag.
- A csomagolóanyagok gyártása során segédanyagként alkalmazható.
- Kozmetikumok alapanyagaként is felhasználható.
- Gyártásközi tárolás, rövidebb állásidők során védelmet nyújt a korrózióval szemben .

Előnyök

- Az NSF H1 minősítésnek megfelelően az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés megengedhető.
- Rendkívüli tisztaságú
- Teljesen áttetsző megjelenés.
- Semleges szagú és ízű.
- Kiemelkedően nagy lobbaspont
- Könnyen letisztítható.
- Védelmet nyújt a korrózióval szemben, párás környezetben is alkalmazható.

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Optileb DAB 8
megjelenés	ASTM D1500	-	vízszerűen áttetsző
alapolaj	-	-	ásványi olaj
sűrűség 15 °C-on	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m ³	864
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	43
dermedéspont	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-18
lobbanáspont (nyílttéri)	ISO 2592 / ASTM D92	°C/°F	240 / 464
Saybolt színszám	ASTM D156	-	+30
kémhatás	-	-	semleges
íz	-	-	semleges
szag	-	-	szagtalan

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel

Egyéb információk

- Kefével vagy szálmentes tisztítókendővel könnyen eltávolítható.
- A felületeken vékony, egyenletes bevonatot képez.
- A Castrol Optileb DAB 8 Castrol Optileb F+D Spray néven szórópalackos kiszerezésben is elérhető.

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Optileb DAB 8

17 Apr 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
www.castrol.hu