

## Optileb™ GR UF Range

élelmiszeripari célokra alkalmazható kenőzsírok

### Leírás

A Castrol Optileb™ GR UF (korábban Obeen™ UF ) természetes színű, élettani szempontból biztonságosan használható kenőzsírok valamennyi összetevőjét regisztrálták az NSF H1 rendszerben, megfelelnek az élelmiszerekkel véletlenszerű érintkezésre alkalmas kenőanyagokra vonatkozó U.S. Code of Federal Regulations, Title 21, Section 178.3570 and 178.3620 szabályozásnak. Az Optileb GR termékcsalád tagjai a Kosher és a Halal jóváhagyásokkal is rendelkeznek.

### Alkalmazási Terület

Az Optileb GR UF kenőzsírok az élelmiszeriparban, az italgyártásban és a kozmetikai termékek gyártásánál - ahol a kenőanyag a termékkel vagy annak csomagolásával véletlenszerűen érintkezhet - széles körben alkalmazhatóak.

Az Optileb GR UF 00 speciális kenőzsír elsősorban hajtóművekhez valamint töltő és csomagoló sorok központi kenőrendszereihez alkalmazható.

Az Optileb GR UF 1 kenőzsír elsősorban töltő sorok, palackmosók és címkézőgépek gördülő- és csúszócsapágyainak kenésére alkalmas, hosszú újraszírási időszakok esetén is.

### Előnyök

- Élettani szempontból biztonságosan használható.
- Semleges szagú és ízű
- A forró és a hideg víznek egyaránt ellenáll.
- Könnyen szivattyúzható.
- Maradékmentes védelmet nyújt a korrózióval szemben.
- Jól ellenáll a víz kimosó hatásának.

## Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	GR UF 00	GR UF 1
megjelenés	szemrevételezés	-	áttetsző, törtfehér	áttetsző, törtfehér
NLGI besorolás	DIN 51818	-	00	1
alapolaj	-	-	szintetikus	szintetikus
sűrítő típusa	-	-	alumínium komplex	alumínium komplex
penetráció (60 ütem)	ASTM D 217/ISO 2137	0.1 mm	415	325
cseppenéspont	ASTM D566/ISO 2176	°C	195	>230
víztaszító képesség 90 °C-on	DIN 51807-1	fokozat	-	0
Emcor korróziós teszt - desztillált víz	ASTM D6138/ISO 11007	fokozat	0/1	0/1
réz korrózió (24 óra 100 °C-on)	ASTM D130/ISO 2160	fokozat	1b	1b

A táblázatban szereplő értékek a tesztek átlagának felelnek meg, kisebb eltérések esetenként előfordulhatnak.

## Figyelmeztetés a felhasználónak

- A kenőzsír kiválasztásánál vegye figyelembe a berendezés gyártója által előírt követelményeket.
- Az üzemi hőmérséklet tartományok:
  - az Optileb GR UF 00-nál -40 °C-tól +140 °C-ig
  - az Optileb GR UF 1-nél -30 °C-tól +140 °C-igterjednek.

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

A termék neve 2015-ig Obeen UF volt.

Optileb™ GR UF Range

22 Apr 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
06 800 213 03  
www.castrol.hu