

Techniclean FC Plus

Ipari célokra alkalmas padlótisztító

Leírás

A Castrol Techniclean™ FC Plus lúgos kémhatású zsírtalanításra és általános tisztítási feladatokra alkalmas folyadék. Rendkívül hatékony biológiailag lebomlani képes felületaktív adalékot tartalmaz.

Alkalmazási Terület

A Techniclean FC Plus elsősorban ipari üzemek padlóinak valamint munkapadoknak a tisztítására alkalmazható. Használatával az olajos, zsíros szennyeződések, emulziók valamint az ipari üzemekben jellemzően előforduló poros jellegű szennyeződések egyaránt hatékonyan eltávolíthatók. A Techniclean FC Plus környezeti hőmérsékleten csekély habképződést mutat. Seprővel, kefével, törlőkendővel, ipari padlótisztító géppel és nagynyomású tisztító berendezésekkel egyaránt felhordható, alkalmazható.

Használati Feltételek

A Techniclean FC Plus a szennyeződés mértékétől, jellegétől függően 0.5 - 5.0 % koncentráció tartományban alkalmazható. A felhordást követően a szennyeződés 5-10 perc alatt feloldódik, a felület ezt követően vízzel leöblíthető.

Előnyök

- Hatékony adalékcsomagja rövid várakozási időt követően is lehetővé teszi a szennyeződések maradéktalan feloldódását amely seprővel vagy nagynyomású vízszugárral eltávolítható.
- A csekély habképződési hajlam a Techniclean FC Plus nedves vákuumtisztítóknál való használatát is lehetővé teszi.
- Nem tartalmaz komplexképző összetevőt így nem károsítja a szennyvízfeldolgozó telepek berendezéseit.
- Gyorsan szárad, nem hagy maga után ragadós, csúszós felületi réteget.
- Rendkívül sokoldalúan, padlózatok tisztítására és általános takarítási feladatokhoz egyaránt felhasználható tisztítószer

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Techniclean FC Plus
megjelenés	szemrevételezés		tiszta, világossárga folyadék
sűrűség	DIN 51 757	kg/m ³	1094
pH érték (5 %-os oldatban)			12.3

Figyelmeztetés a felhasználónak

- Vegyi anyagokra érzékeny felületek (például alumínium, cink, festett felületek, stb.) tisztítása előtt végezzünk összeférhetőségi próbát

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Techniclean FC Plus

03 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu