

Techniclean HP

Nagynyomású mosókhoz alkalmazható tisztítószer

Leírás

A Castrol Techniclean™ HP biológiailag lebomlani képes felületaktív adalékot és korróziógátló adalékot is tartalmazó kismértékben lúgos kémhatású vizes bázisú ipari tisztítószer

Alkalmazási Terület

A Techniclean HP elsősorban különböző anyagokból készült fémalkatrészek, gépelemek nagynyomású folyadéksugárral vagy ipari mosóberendezésben végzett műveletközi tisztítására alkalmazható. Használatával a fémmegmunkáló folyadékok, kenőolajok, korrózióvédő maradványok valamint fémforgácsok és általános porszerű szennyeződések egyaránt hatékonyan eltávolíthatóak.

Használati Feltételek

koncentráció tartomány	1 - 4 %
hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklettől 65 °C-ig
szórási nyomás	max. 1000 bar

Az optimális használati feltételek a szennyeződés jellegétől és mennyiségétől függően eltérőek lehetnek.

Előnyök

- Hatékonyan csökkenti a habképződést - a nagynyomású mosók kavitációs károsodásának kockázata minimálisra csökkenthető
- A kiemelkedő demulzifikációs tulajdonság lehetővé teszi a fürdő élettartamának meghosszabbítását - a karbantartási és az ártalmatlanítási költség csökkenthető
- Átmeneti védőréteget képez a korrózióval szemben - az alkatrészek műveletközi károsodásának kockázata csökkenthető, a termelékenység fokozható
- Sokoldalúan felhasználható, lágy és kemény vízzel egyaránt hígítható - a készletezési költség csökkenthető

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Techniclean HP
megjelenés	szemrevételezés		tiszta, halványsárga folyadék
sűrűség 15 °C-on	DIN 51 757	kg/m ³	1040
pH érték (5 %-os vizes oldatban)			9.3

Tárolási feltételek

Minden kiserelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Techniclean HP

03 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu