

## Tribol™ GR TT 1 PD

kenőzsír alacsony hőmérsékleti alkalmazásokhoz

### Leírás

A Castrol Tribol™ GR TT 1 PD (korábban Optitemp TT1) széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható magas teljesítményszintű kenőzsír. Elsősorban a közepes terhelésen üzemelő gördülő- és siklócsapágyak kenésére nyújt kifogástalan megoldást.

A Tribol GR TT 1 PD kenőzsírban alkalmazott Microflux Trans adalékcsoomag a legszélsőségesebb üzemi körülmények esetén is aktív védelmet nyújt a kopással szemben.

### Alkalmazási Terület

- Gördülő- és siklócsapágyak
- Kuplungok csapágái és kerékagyak.
- Nagy fordulatszámon üzemelő csapágyak (1 millióig terjedő fordulatszám tényező).
- Alacsony hőmérsékletű kenési helyek.
- Üzemi hőmérséklet tartománya - 60 °C-tól +120 °C-ig terjed

### Előnyök

- Magas fokú terhelhetőség.
- Magas terhelési szinten is optimális védelmet nyújt a kopással szemben.
- Többféle alkalmazási területen széles hőmérsékleti tartományban felhasználható.
- Néhány alkalmazási területen élettartam feltöltéssel is használható.
- Számottevő mértékben csökkenti az abrazív kopást.
- Védelmet nyújt a korrózióval szemben.
- Központi kenési rendszerekben szivattyúzható.

## Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Tribol GR TT 1 PD
szín	szemrevételezés	-	világos barna
alapolaj	-	-	szintetikus
sűrítő típusa	-	-	szerves/ szervetlen
sűrűség 20 °C-on	saját	kg/m <sup>3</sup>	965
penetráció (60 ütem 25 °C-on)	ASTM D217	0.1 mm	310 - 340
cseppenéspont	ASTM D566/ISO 2176	°C	>300
EMCOR korróziós teszt (desztillált víz)	ASTM D6138/ISO 11007	fokozat	1
olaj kiválás (168 óra 40 °C-on)	IP 121/DIN 51817	súly %	5.50
folysási nyomás -35 °C-on	DIN 51805	hPa	235
réz korróziós teszt (24 óra 100 °C-on)	ASTM D130/ISO 2160	fokozat	1b

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

## Egyéb információk

A kenőzsír kiválasztásakor vegyék figyelembe a berendezés gyártójának a kenőanyagra vonatkozó követelményeit. A TRIBOL GR TT 1 PD nem keverhető más kenőzsírokkal. Első feltöltését megelőzően alaposan tisztítsuk ki a kenési helyet. A Tribol GR TT 1 PD tulajdonságai akkor érvényesülnek teljes mértékben ha nem keverjük össze más kenőzsírokkal. A csapágyházat csak félig töltjük fel kenőzsírral.

A termék neve 2015-ig Optitemp TT 1 volt.

Tribol™ GR TT 1 PD

09 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
06 800 213 03  
www.castrol.hu