

Variocut B 46 TC

magas teljesítményszintű vízzel nem keverhető vágóolaj

Leírás

A Castrol Variocut™ B 46 TC magas teljesítményszintű klórt és nehézfémeket nem tartalmazó vágóolaj.

Alkalmazási Terület

A Variocut B 46 TC elsősorban vasfémekből készült munkadarabok üregeléséhez és fúrásához valamint fogaskerekek gyártásához alkalmazható.

A Variocut B 46 TC aktív ként tartalmaz így színesfém munkadarabokhoz nem alkalmazható!

ü ü alapvető alkalmazás ü lehetséges alkalmazás, előtte egyeztessen Castrol tanácsadójával

	öntöttvas	közepesen ötvözött acél	magasan ötvözött acél / króm- nikkel ötvözetek	titán ötvözetek	alumínium ötvözetek	színesfémek
hónolás / tűkőrsimítás						
köszörülés						
fúrás	ü ü	ü ü	ü ü			
üregelés	ü ü	ü ü	ü ü			
fogaskerék gyártás						
általános megmunkálás	ü ü	ü ü	ü ü			

Előnyök

- Az egyedileg összeállított adalékcsoomag kifogástalan kenési és terhelés felvevő (EP) képességet biztosít így az üzemeltetési költség csökkenthető, a szerszámok élettartama meghosszabbítható
- Fokozott felületi minőség és nagyobb vágási sebesség érhető el, növelhető a termelékenység
- Nem tartalmaz klórt és nehézfémeket sem így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető

Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Variocut B 46 TC
megjelenés	szemrevételezés		sárga folyadék
viszkózitás 40 °C-on	DIN 51562 ASTM D 445	mm ² /s	16
lobbanáspont (nyílttéri)	ISO 2592 ASTM D 92	°C	>140
rézkorróziós teszt (3 óra 100 °C-on)	ISO 2160 ASTM D 130	fokozat	2b

Egyéb információk

	észter	aktív kén	inaktív kén	foszfor	kalcium	klór	cink
adalékok	ü	ü	ü	ü	ü		

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Variocut B 46 TC

15 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu