

Variocut G 485

magas teljesítményszintű vízzel nem keverhető vágóolaj

Leírás

A Castrol Variocut™ G 485 magas teljesítményszintű klórmentes vágóolaj.

Alkalmazási Terület

A Castrol Variocut G 485 elsősorban nagy sebességű nagyoló köszörüléshez, fogaskerék köszörüléshez és fúráshoz alkalmazható.

A Variocut G 485 aktívként is tartalmaz így színesfém munkadarabok megmunkálásához nem alkalmazható!

ü ü alapvető alkalmazás ü lehetséges alkalmazás, előtte érdeklődjön Castrol tanácsadójánál

	öntöttvas	közepesen ötvöztött acél	magasan ötvöztött / króm-nikkel acél	titán ötvözetek	alumínium ötvözetek	színesfémek
hónolás / 6tűkörsimítás						
köszörülés	ü ü	ü ü	ü ü			
fúrás	ü ü	ü ü	ü			
üregelés						
fogaskerék gyártás	ü	ü ü	ü			
általános megmunkálás	ü ü	ü ü	ü ü			

Előnyök

- Nagy átfolyásnál és nyomásnál is csekély marad a habzási hajlam, a termelékenység fokozható
- Az egyedileg összeállított adaléksomag rendkívül hatékony megmunkálást tesz lehetővé, a szerszámok élettartam meghosszabbítható, a felületi minőség fokozható
- Az alacsony viszkozitási érték és a kiváló nedvesítési képesség révén csökken a kihordódás
- A maradéktalan szűrhetőség és a kiváló öregedésállóság lehetővé teszi a vágóolaj csereciklusainak meghosszabbí
- Nem tartalmaz klórt így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető

Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Variocut G 485
megjelenés	szemrevételezés		világossárga folyadék
viszkozitás 40 °C-on	DIN 51562 ASTM D 445	mm ² /s	10
sűrűség 15 °C-on	DIN 51757 ASTM D 1298	kg/m ³	850
lobbanáspont (nyílttéri)	ISO 2592 ASTM D 92	°C	>155
rézkorrozíós teszt (3 óra 100 °C-on)	ISO 2160 ASTM D 130	fokozat	4b

Az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

Egyéb információk

	észter	aktív kén	lekötött kén	foszfor	kalcium	klór	cink
adalékok	ü	ü	ü	ü			ü

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Variocut G 485

16 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
www.castrol.hu