



VARIOCUT G 500

KÖSZÖRŰOLAJ

Típus: Klórmentes, aktivált hatóanyagokat tartalmazó, vízzel nem keverhető nagyteljesítményű köszörűolaj.

Alkalmazás: Palást-, profilköszörüléshez (telibeköszörüléshez), fogköszörüléshez. Speciálisan szerszámacélokhöz és ötvözt acélokhöz.

Tulajdonságok:

- semleges szag,
- termikusan különösen stabil,
- stabil nedvesítő-, kenő- és hűtőhatást garantál,
- legcsekélyebb az olajköd képződés,
- jó a levegőleválasztó-képesség,
- csekély habfejlesztés,
- kevés a kihordási veszteség,
- nagy forgácsolási teljesítménynél is változatlanul jó a „köszörülési kép”
- biztosítja a köszörűkorong alakpontosságát egy hosszabb időtartam alatt is,
- kedvező a korongkopás/anyagleválasztás viszonya (G-arány)
- gépfestékekkel szembeni viselkedése semleges,
- jó a bőr-összeférhetősége,
- hosszú élettartam.

Műszaki adatok:

			VARIOCUT G 500
Szín /Kinézet			világosbarna
Sűrűség 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	872
Viszkozitás 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	18
Lobbanáspont	ISO 2592	°C	196

A táblázati adatok átlagértékek.

	Zsír	Aktív kén	Lekötött kén	Foszfor
Hatóanyagok	+	-	-	+

VARIOCUT G 500 nem tartalmaz nitritet, PTB-t, PTB-t vagy PCT,-t, ezért különösen munka- és környezetbarát anyagként van besorolva.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

