

MOL Outboard 2T

kétütemű csónak- és Jet-ski motorolaj



A MOL Outboard 2T magasan finomított ásványolajakból és magas motorikus teljesítményszintet biztosító hamumentes adalékok felhasználásával készült előldó komponenset tartalmazó kétütemű csónak- és Jet-ski motorolaj.

Alkalmazási terület

Kétütemű vízhűtéses motorcsónak és Jet-ski motorok

Tulajdonságok és előnyök

Hamumentes formula	Mérsékli a motor füstölését és károsanyag kibocsátását
Kiváló korrózióvédő hatás	Hosszabb idejű tárolás alatt is maximális motorvédelem
Kimagasló tisztító hatás	Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltömődését
Jó kopásvédelem	Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam

Specifikációk és jóváhagyások

NMMA TC-W3

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,873
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	43,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	6,7
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	115

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Outboard 2T

kétütemű csónak- és Jet-ski motorolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100057 MOL Outboard 2T X1L

1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu